Objekt: Buckskinwebmaschine mit

Jacquardeinrichtung Type CFS

Museum: Historische Schauweberei

Braunsdorf Inselsteig 16

09577 Niederwiesa OT

Braunsdorf

+49 (0) 37206 899800

tourismus-

kultur@niederwiesa.de

Sammlung: Textiltechnik

Inventarnummer: M 9

Beschreibung

Technische Daten: Einzelantrieb Motor 1,5 KW, 220/338 V, Keilriemen, Masch.-Nr. 208168, Jacquardmaschine: 1760er Französisch Feinstich, Kettfaden-Einzelsteuerung mittels Jacquardmaschine (Lochkarten: 2x 880 Französisch Feinstich), fast beliebige Muster sind möglich, mechanischer Schusseintrag per Webschützen, 80 Schusseinträge pro Minute, Lautstärke bei Betrieb ca. 80 Dezibel (db), ausgerüstet mit Kettfädenwächtern, Harnischschnüre (Steuerfäden) sind aus Polyester, mögliche Arbeitsbreite 175 cm; Arbeitsweise: Alle Bewegungen zur Verkreuzung der Kett- und Schussfäden gehen von einer Hauptwelle aus. Metallrollenkarten steuern den Wechsel der Schützen und somit die Schuss(garn)folge. Entsprechend der Lochkartenvorlage hebt oder senkt die Jacquardmaschine einzelne Kettfäden 'dadurch bildet sich ein Webfach. In das Webfach trägt der Webschützen mit darin liegender Garnspule den Schussfaden ein und die Weblade schlägt den Schussfaden an den Geweberand an.

Grunddaten

Material/Technik: Gußeisen, Stahl, Holz

Maße: Länge: 340 cm, Höhe: 190 cm, Breite: 190

cm, Gewicht: 2200 kg

Ereignisse

Hergestellt wann 1963

wer VEB Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt ehemals Sächsische

Webstuhlfabrik (Louis Schönherr) Chemnitz

Schlagworte

- $\bullet \ \ Jacquard maschine$
- Jacquardsteuerung
- Lochkarte
- Weben
- Webmaschine